

**GABITEX**<sup>®</sup>  
DOORS FOR LIFE

# SECRET FONDO





Межкомнатные интерьерные двери SECRET FONDO – это коллекция дверей, которая позволяет установить «невидимую» дверь в скрытом коробе.

Конструктивное решение и дизайнерское оформление позволяет смонтировать дверное полотно в проеме компланарно со стеной, что позволяет создать эффект невидимой двери.

Главная особенность данной двери заключается в том, что цвет и фактура стены и дверного полотна выполняются в едином стиле, фактуре и цветовом решении

## ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ.

### Грунтованные двери под покраску.

### Особенности отделки, рекомендации по покраске

Двери под покраску в скрытом коробе SECRET принимают индивидуальный облик и идеально вписываются в любой интерьер. Стильные решения способны подчеркнуть необычный вкус владельца дома и сформировать то впечатление, которое не под силу многим интерьерным решениям.

Для возможности открывания дверей системы SECRET на 180 градусов рекомендуется установить алюминиевый скрытый плинтус GABITEX ESTETIC или GABITEX TREND в противном случае открывание возможно не более 100 градусов.

Интерьерные двери SECRET FONDO уникальны тем, что дверное полотно представлено Вам в загрунтованном виде – это позволит создать в интерьере эффект невидимости полотна.

Дверь под покраску может полностью слиться со стеной, ее легко перекрасить в любой цвет вместе со стеной. Эта удивительная дверь может изменять облик по желанию владельца и сливаться в единое целое с интерьером.

#### Монтаж:

Межкомнатные двери монтируются в один этап для соблюдения идеальной компланарности в узле примыкания стена-короб-полотно.

Монтаж осуществляется на чистовой пол (или на уровень чистового пола) - в проемы с максимальной подготовкой к финишной отделке в зоне установки двери. После оштукатуривания и промежуточного шпаклевания монтажного шва скрытого короба, требуется перед нанесением финишного слоя шпаклевки наклеивание стеклохолста в строгом соответствии с инструкцией к нему.

Монтаж – ответственная и сложная работа.

**Доверяйте монтаж только квалифицированным специалистам!**

**Основной тип отделки данных дверей – покраска в цвет стен.**

#### Общие рекомендации:

- окрашивание и дальнейшую эксплуатацию дверей проводить в чистых, хорошо проветриваемых помещениях при температуре 15-25С и относительной влажности 40-60%;
- окрашивание элементов конструкции производить до выполнения работ по монтажу дверей и фурнитуры. Это позволит качественно и равномерно нанести краску на труднодоступные в установленном виде участки конструкции, а также исключит попадание краски на фурнитуру, отделку стен и пола;
- декорирование следует производить однотипным материалом с обеих сторон дверного полотна;

#### Непосредственно перед покраской:

- для покраски грунтованных дверей производитель рекомендует использовать акрилатные и водорастворимые лаки и краски;
- перед покраской поверхность должна быть чистой и сухой (очищенной от пыли, грязи и обработана обезжиривателем);
- нанесение лакокрасочного покрытия осуществляется при помощи малярного валика или распылителя;
- краска наносится на полотно в несколько слоёв;
- необходимо наносить равное количество слоёв на обе стороны дверного полотна;
- рекомендуем предварительно проверить адгезию (сцепление поверхностей краски и полотна) путем нанесения краски на небольшой участок полотна.
- первый и каждый последующий слой краски наносить на обратную (условно) сторону полотна не позднее 1 часа после нанесения краски на лицевую (условно) сторону. Это позволит исключить возможные коробления и выгибания полотна.

#### ВНИМАНИЕ!

За несоблюдение покупателем этих условий и порчу им дверей некачественными ЛКМ и произведенными работами по их нанесению продавец дверей ответственность не несет. Использование в качестве декоративной отделки полотен обоев, плитки, декоративного камня, штукатурки и иных, подобных материалов, может привести к короблению полотен.



Volgogradsky prospekt 32, korpus 25  
Moscow, Russia, Call-centrer +7 495 241 00 87